



Central de
SUMINISTROS G SPATH

CENTRAL DE SUMINISTROS G SPATH

+ 605 6930541 /+57 605 6930823 /+57 3207444757

MAMONAL KM 6 CENTRO EMPRESARIAL PARQUIAMERICA COMFENALCO LOCAL 102 103

WWW.CENTRALDESUMINISTROSGS.COM/



Central de
SUMINISTROS G SPATH



❖ Resistente a Hidrocarburos ❖ Dieléctrica ❖ Antideslizante ❖ Resistente a la Abrasión ❖ Plantilla Antifatiga en PU

Materiales

Normatividad

PUNTERA	Composite
CAPELLADA	Microfibra
FORRADURA	Mesh 3D
LENGUETA	En microfibra con diseño fuelle y forrada
OJALETES	Plástico redondo de seguridad
COSTURA	Hilo de alta resistencia
SUELA	Elaborada en poliuretano. Dureza 65±5 Shore A
ENTRESUELA	Elaborada en poliuretano. Dureza 45±5 Shore A
PLANTILLA	Antifatiga. En Poliuretano

RESISTENCIA PUNTERA:

Puntera en Composite, resistencia 200 Joules de impacto - 15 KN de compresión.

CAPACIDAD DIELECTICA:

Norma ASTM F 2412-11 y 2413-11
Evaluada a 18.000 V de corriente continua.

FLEXIÓN:

Norma NTC 2396-1. No presenta incremento de perforaciones ni fracturas a 30.000 ciclos.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

Norma DIN 53516 -NTC 2396-1
Abrasión promedio: 171mm³
Resistencia: ≤ 250mm³

ADHERENCIA TOTAL DE LA SUELA:

Norma NTC 2038
Adherencia promedio: 11.96 N/mm
Requerimiento: ≥5.3 N/mm

RECOMENDACIONES DE USO

- No someter a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos bacteriológicos.
- No golpear premeditadamente contra objetos sólidos o filosos.
- Retirar suciedad usando un cepillo de cerdas suaves.

GARANTÍA: 4 MESES EN CONDICIONES NORMALES DE USO



Central de
SUMINISTROS G SPATH



Central de
SUMINISTROS G SPATH