

**BATA INDUSTRIALS**

THE SAFETY SHOE

SET



ARTÍCULO 801-2822S1
TALLAS 37-45
TIPO Cementado

DESCRIPCIÓN

Set es un calzado de colores suaves y brillantes de la colección Sportmates. Establece el estándar en seguridad, transpirabilidad, ligereza y diseño, perfecto para profesionales en movimiento. Una estresuela de Phylon suave y acolchada proporciona una absorción de impacto de alto nivel. Esto, en combinación con una plantilla de espuma de látex, una malla transpirable y una capellada liviana, crea un clima óptimo dentro del zapato para comodidad durante todo el día.

Capellada sin costuras minimiza la posibilidad de rotura. Aunque son livianos, flexibles y cómodos durante todo el día. Los Sportmates brindan la mejor protección posible con punteras de composite y suelas de goma duraderas con resistencia al deslizamiento SRC.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



PUNTERA DE COMPOSITE **FLEX GUARD**

USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



Color	BLANCO/ GRIS.
Construcción	Cementado.
Capellada	Microfibra.
Forro	Polyester.
Cuello	Cuero napa.
Plantilla	De seguridad, Antiperforante, tela de alta seguridad y flexible. Cumple con norma en ISO 20345.
Plantilla Interna	Espuma Látex.
Peso/Par	Aproximado 1.0 Kg/par. (Talla referente 42) Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla.
Cordones	Espuma de PU de 10 mm, densidad 45 con láminas PVC grabada tipo diamante.
Cordones	Redondos.
Puntera	De seguridad en composite redondo (Policarbonato) resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma en ISO 20345.
Entresuela	Phylon de baja densidad ligera y de alto grado de amortiguación y elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interna.
Suela	Caucho ACN resistente a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de planta antideslizante categoría SRC. Cumple con norma en ISO 20345:2011. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) - Acero con glicerina Calzado dieléctrico / aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM. 18.000V durante 60 segundos y corriente de fuga <1.0 Ma.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

