

GUANTE TODO USO LÁTEX CORTO

LXD-FT-0030 Fecha de Vigencia: 2020-08-27 Versión 00



*Imagen Ilustrativa

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes multipropósito de alta calidad, fabricados a partir de látex 100% natural. Guantes multiusos diseñados para protección de las manos en labores cotidianas. Cuentan con un calibre óptimo, mayor a los guantes de látex blancos convencionales, que genera alta protección y resistencia. Diseñados con diferentes texturas para acomodarse a las necesidades del consumidor: **Lisos** para actividades como asistencias a centros médicos, actividades al aire libre y visitas al supermercado; **Labrados**, para actividades como manipulación de alimentos y viajes en transporte público. Ambidiestros, manga enrollada y recta que brinda un ajuste perfecto y evita el desgarre e ingreso de sustancias al interior del guante. Lavables y reutilizables. Clorinados para evitar posibles alergias y sensibilización de la piel. Libres de talco para evitar alergias. Disponibles en tallas S, M y L en dos colores, azul y negro para separar los espacios y los usos y evitar contaminación cruzada.

2. COMPOSICIÓN

Látex natural, acelerantes, agentes de vulcanización, estabilizantes, ayudas de proceso y pigmentos.

3. USOS DEL PRODUCTO

Los guantes todo uso de Látex de Eterna nacen como alternativa a los guantes de nitrilo para protección general en tareas cotidianas. Son ideales para proteger sus manos cuando se realicen labores como ir de compras al supermercado, transporte público, actividades al aire libre, manejo de alimentos, asistencias a centros médicos, asistencias a reuniones sociales permitidas, centros comerciales, etc.

GUANTE TODO USO LÁTEX CORTO

LXD-FT-0030 Fecha de Vigencia: 2020-08-27 Versión 00

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1. Propiedades Físicas:

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	VALOR
Color	Azul y Negro
Ancho Palma (mm)	Talla S = 89 ± 5 Talla M = 100 ± 5 Talla L = 112 ± 5
Calibre en palma (mils)	Mínimo 10
Espesor en palma (mm)	Mínimo 0,25
Longitud (mm)	Min. 200

4.2. Propiedades Mecánicas:

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia a la tensión a ruptura (MPa)	Mínimo 20	NTC-444
Elongación a la ruptura (%)	Mínimo 600	NTC-444
Desgarre (N/mm)	Mínimo 30	NTC-445
Cambio en tensión después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%)	Máximo -25%	NTC-447
Cambio en elongación después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%)	Máximo -15%	NTC-447

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Display por 50 unidades

Referencia	Cód. interno	GTIN 13	GTIN 14	Cantidad por Corrugado
Guante corto Negro Talla S display x 50 unidades	450101604	7702037876469	27702037876463	10
Guante corto Negro Talla M display x 50 unidades	450101605	7702037876476	27702037876470	
Guante corto Negro Talla L display x 50 unidades	450101606	7702037876483	27702037876487	
Guante corto Azul Talla S display x 50 unidades	450101607	7702037876490	27702037876494	
Guante corto Azul Talla M display x 50 unidades	450101608	7702037876506	27702037876500	
Guante corto Azul Talla L display x 50 unidades	450101609	7702037876513	27702037876517	

GUANTE TODO USO LÁTEX CORTO

LXD-FT-0030 Fecha de Vigencia: 2020-08-27 Versión 00

Display por 20 unidades

Referencia	Cód. interno	GTIN 13	GTIN 14	Cantidad por Corrugado
Guante corto Azul Talla M display x 20 unidades	450101610	7702037876520	27702037876524	20
Guante corto Azul Talla L display x 20 unidades	450101611	7702037876537	27702037876531	
Guante corto Negro Talla M display x 20 unidades	450101612	7702037876544	27702037876548	
Guante corto Negro Talla L display x 20 unidades	450101613	7702037876551	27702037876555	

6. MODO DE USO

Colóquese sobre las manos, observando que el guante quede firme y ajustado sin causar molestias, adormecimiento de la mano, pérdida de sensibilidad o dolor. De ser así, incremente la talla del guante para obtener una completa comodidad. Una vez usados, retire los guantes halando desde el borde enrollado hacia la punta de sus dedos.

7. VIDA ÚTIL

Mientras el guante permanezca en su empaque primario sin abrir, este producto tendrá una vida útil de mínimo 2 años. La vida útil de este producto en uso está garantizada por al menos 2 meses en condiciones de uso normales, siguiendo las recomendaciones reportadas por el fabricante.

8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Técnica Colombiana NTC-1725 y norma internacional ASTM D-4679-02. Cumplimiento con lineamientos de materiales en contacto con alimentos según CFR 21-177.2600 de la FDA.

9. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco. Evitar el contacto con grasas animales, grasas vegetales y sustancias derivadas del petróleo.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Elaboró: Ingeniero Investigación y Desarrollo

Revisó/Aprobó: Director de Investigación y Desarrollo