

FR518 -**Colección:** Bizflame Plus**Gama:** ROPA RESISTENTE AL FUEGO**Tejido exterior:** Bizflame Work 99% Algodón, 1% fibra de Carbono**Caja exterior:** 14**Información del producto****Bizflame Plus**

Las chaquetas, pantalones y petos Bizflame Plus han sido desarrollados y diseñados utilizando el innovador tejido ignífugo Bizflame Plus, con propiedades anti estáticas añadidas. Certificadas según diferentes normas internacionales, estas prendas son perfectas para los requisitos de las empresas offshore y soldadura. La triple puntada y las cremalleras de latón aportan más resistencia y duración a las prendas.

ROPA RESISTENTE AL FUEGO

Esta colección líder de mercado proporciona protección multinorma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

**Standards**

NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9.1 CAL/CM² (HAF 75.5%))
EN 1149 -5

Features

- Certificación de doble riesgo
- Ligero para una mayor comodidad del usuario.
- Cinta reflectante para mayor visibilidad.
- Amplia libertad de movimiento
- Cremallera de latón duradera, resistente y de larga duración.
- Doblados con velcro para un ajuste seguro.
- Bolsillo para reglas
- bolsillo de la manga
- Categoría ARC2
- Cinta de lavado industrial resistente al fuego para coser
- 10 bolsillos para un amplio almacenamiento

FR518 - Bizflame Work Lightweight FR NFPA 2112 Coverall

Commodity Code: 6211329010

Test House

Wash care



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR518NVRS		60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624		
FR518NVRM		60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624		
FR518NVRL		60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624		
FR518NVRXL		60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624		
FR518NVRXXL		60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624		
FR518NVRXXXL		60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624		