



Protección anticaídas

## EXA22EL

### SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



#### Facilidad de uso

- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo
- Sistema NFC de trazabilidad



#### Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura
- Refuerzo en reata dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.3-2019

### Protección contra



Caídas



Eléctrico



Protección anticaídas

# EXA22EL

## SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de equipamiento              | Eslinga plana   |
| Composición del soporte principal | poliéster   |
| Largo (m)                         | 1,8   |
| Ajuste                            | Hebillas de ajuste  |
| Con conector                      | sí  |
| Elementos incluidos               | Bolsa de almacenamiento   |
| Color                             | Negro-Amarillo  |
| Conecotor (lado usuario)          | Gancho pequeño de material aislante   |
| Ventaja adicional                 | Dielectric  |
| Conecotor (lado estructura)       | Gancho autobloqueante, acero, abertura de 20 mm   |
| Resistencia (Kn)                  | 16  |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m) |
| Apertura (mm)                     | 20  |
| Longitud (ft)                     | 5.9055  |



# EXA22EL

## SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Protección anticaídas

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI

### Información logística

| Referencia | Color          | Tamaño      | Descripción | EAN 13 | Código caja |  |  | Peso    |  |  |  |
|------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|---------|--|--|--|
| WCOEXA22EL | Negro-Amarillo | 1,3 a 1,8 m | EXA22EL     | 0      | 0           |  |  | 12.0 kg |  |  |  |

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height