



Protección anticaídas

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de 20 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas



Beneficios



Comodidad

- Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Empuñadura final para enrollar fácilmente el cable
- Asa de transporte
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Carcasa ABS resistente a los golpes

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



CATEGORÍA DE CERTIFICACIÓN CE

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASE A
150 KG

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de 20 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable, función cabrestante
Composición del soporte principal	ABS, Acero inoxidable
Longitud máxima (m)	20
Longitud de los ARA (m)	20
Longitud de los ARA (inch)	787.402
Diámetro del cable (mm)	5
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	13,9
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Use of self retracting	Vertical



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Anticaídas retráctil de 20 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TR01820U	Negro-Naranja	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height