

FICHA TÉCNICA

Grupo Generador Diesel Refrigerado por agua

Código do Producto: TDMG25SE3-220

Información Técnica



Ítems que acompañan el producto

Manual
Kit herramientas
No Incluye ATS.

Tipo domotor	4 Cilindros, refrigerado por agua con Radiador
Sistema de encendido	Eléctrico 12 V
Cilindrada	2540 cc
Rotación Motor	1800 Rpm
Potencia máxima del motor	35 HP
Capacidad de Aceite Carter	8 litros
Capacidad de Combustible	50 litros
Tipo de alternador	Con Excitación Auxiliar
Número de fases	Trifásico (220V)
Frecuencia	60 Hz
Tensión de salida	(3) 110V + Neutro / 2 (220V)
Número cables	12
Corriente nominal	164 A (110V) / 82 A (220V)
Fator potencia cos Ø	0,8
Salida CC	12 V 8,3 A
Potencia Stand-By	25 KVA
Potencia Prime	22 KVA
Potencia Nominal	20 KW hasta 1000 msnm
Nivel de Ruido a 7 m	70 dB (A)
Posición de trabajo	Horizontal
IP	21
Regulación del Generador:	AVR

Características técnicas

Conexión para ATS
Voltímetro
Amperímetro
Frecuencímetro

Con controlador SDS 702
Tanque de combustible: Latón

Información Logística

Clasificación Fiscal	8502.11.10
Dimensiones de embalaje	1770 x 650 x 1090 mm
Peso Líquido / Peso Bruto	680 kg / 700 kg
Apilamiento máximo	2 cajas
Código de Barras	7898438033461

Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel

TDMG25SE3-220

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Part Number Código Código	TD25SGE3
Model Modelo Modelo	TDMG25SE3-220
Product Producto Produto	Diesel Generator Generador Diesel Gerador a Diesel
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Water Cooled Refrigerado Per Agua Refrigerado a Agua
Cylinders Cilindros Cilindros	Four Cylinders Cuatro Cilindros 4 Cilindros
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Electric Electrico Elétrica
Maximum Engine Power Potencia Maxima del Motor Potencia Máxima do Motor	37,5 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	2540 cc
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	1800 RPM
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	50 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	8 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	27,5 kVA
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	25 kVA
Maximum Altitud Altitud Maxima Altitude Maxima	1000 a.s.l
Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Maxima Temperatura Ambiente Maxima	25 °C
Quantity of Phases Número de Fases Numero de Fases	Three Phase Trifasico Trifásico
Main Output Voltaje Principal Tensão Principal	220 V
Frequency Frecuencia Frequência	60 Hz
Power Factor Factor de Potencia Fator de Potência	0.8 cos Ø
Main Sockets Enchufes Principales Tomadas Principais	Terminal Bar Barramiento Barramento
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Battery Charger Cargador de Bateria Carregador de Bateria	Yes Si Sim
Noise Level Nivel de Ruido Nivel de Ruído @7m (A)	78 dB
Rated Current Corriente Nominal Corrente Nominal	65,6 A
Protection Degree Grado de Protección Grau de Proteção	IP21
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	ATS Ready Listo para ATS Apto a ATS
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	Breaker for Short Circuit Protection Disyuntor de Protección Contra Corto Disjuntor Proteção Contra Curto

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight Peso Neto Caja 1 Peso Líquido Caixa 1	480 kg
Box 1 Gross Weight Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1	500 kg
Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1	1780 x 790 x 845 mm
EAN	7898438025268
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	2