GUANTE DIELÉCTRICO CLASE 2 ASTM

REFERENCIA: GT-AS-C2

DESCRIPCIÓN

El guante dieléctrico clase 2 está fabricado con caucho natural de grado especial, proporcionando una protección eléctrica confiable. Su diseño anatómico reduce la fatiga de la mano, permitiendo un uso prolongado en aplicaciones de alto voltaje. Cada guante se somete a inspecciones y pruebas rigurosas de aislamiento eléctrico, realizadas en una máquina de prueba avanzada.

ESTANDARES DE PRODUCTO

El guante dieléctrico Clase 2 está diseñado para ofrecer una protección eléctrica segura y confiable, cumpliendo con el estándar ASTM D 120 para aislamiento eléctrico. Su producción se lleva a cabo en una planta certificada bajo ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

CARACTERISTICAS

- **Clase:** Clase 2
- **Material:** Caucho Natural
- **Agarre:** Suave liso
- **Borde:** Enrollado
- **Longitud /mm:** 360 (+/- 15)
- **Espesor:** 2.29 mm
- **Tallas:** 9, 10, 11
- **Color:** Negro

EXIGENCIAS ELÉCTRICAS

(prueba de serie y por toma de muestra en corriente alterna)

Clase	Tensión máx. de utilización (voltios)	Tensión de prueba (voltios)	Tensión de resistencia (voltios)
00	500	2.500	5.000
0	1.000	5.000	10.000
1	7.500	10.000	20.000
2	17.000	20.000	30.000
4	36.000	40.000	50.000