

KONDOR®

DOTACIÓN BÁSICA

Bota Jumbo Seguridad

Tridensidad Negro

REF: 1725500



CARACTERÍSTICAS

Color:	Negro
Talla:	34 - 46 (ver observaciones)
Construcción:	Inyectada
Puntera:	Polycarbonato, no metálica
Capellada	Micropiel
Altura de la Caña:	6 pulgadas
Plantilla:	En material microporoso (EVA) transpirable 3mm
Sistema de Ajuste:	Cordones redondos
Ojales:	Plásticos y no conductores de electricidad
Contrafuerte:	Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas
Cuello:	Anatómico, alto para mayor comodidad
Lengüeta:	Lona forrada y acolchada
Suela:	PU PU - BICOLOR - TRIDENSIDAD. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión y flexible con recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de Suela	ISO 4649:2017 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F 2412 de 2018a Numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 8
Resistencia Mecánica de la Puntera	UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. Entre Suela	ASTM D2240 48 +- 5 shore A
Resistencia Anti-Penetración	N/A

Sobre la limpieza del calzado: Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo.

Recomendaciones:

- Evitar el contacto con ácidos y/o sustancias corrosivas y el contacto con objetos cortopunzantes
- No exponer el calzado a calor directo, no lavar ni secar al sol. No contar con exceso de humedad o agua.

Observaciones: Nuestro calzado cuenta una garantía de seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

La talla 46 es especial, por lo que tiene un incremento del 5% en su precio.

TRIDENSIDAD

- Estabilidad ←
- Confort ←
- Duración ←



www.calzadokondor.com.co

KONDOR®

DOTACIÓN BÁSICA

Bota Jumbo Seguridad
Tridensidad Café
REF: 01010603



TRIDENSIDAD

Estabilidad ←
Confort ←
Duración ←



www.calzadokondor.com.co

CARACTERÍSTICAS

Color:	Café
Tallas:	34 - 46 (ver observaciones)
Construcción:	Inyectada
Puntera:	Polycarbonato, no metálica
Capellada	Micropiel
Altura de la Caña:	6 Pulgadas
Plantilla:	En material microporoso (EVA) transpirable 3mm
Sistema de Ajuste:	Cordones redondos
Ojales:	Plásticos y no conductores de electricidad
Contrafuerte:	Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas
Cuello:	Anatómico, alto para mayor comodidad
Lengüeta:	Lona forrada y acolchada
Suela:	PU PU - BICOLOR - TRIDENSIDAD. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión y flexible con recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de Suela	ISO 4649:2017 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F 2412 de 2018a Numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 8
Resistencia Mecánica de la Puntera	UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. Entre Suela	ASTM D2240 48 +- 5 shore A
Resistencia Anti-Penetración	N/A

Sobre la limpieza del calzado:

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas naturales, tela de algodón y/o spray impermeabilizante específico para lona

Recomendaciones:

- No contar con exceso de humedad o agua.
- Evitar el contacto con ácidos y/o sustancias corrosivas.
- No exponer el calzado a calor directo, no lavar ni secar al sol. Evitar contacto con objetos cortopunzantes.

Observaciones: Nuestro calzado cuenta una garantía de seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

La talla 46 es especial, por lo que tiene un incremento del 5% en su precio.