



La imagen es una ilustración del producto que puede variar según el color y las especificaciones técnicas del mismo.



WORKERS

CÓDIGO: 6579

TALLAJE: 34 al 48

CERTIFICACIONES DE NORMATIVIDAD

- ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica.
- UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación.(*)
- UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

CAPELLADA

CUERO de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, que garantizan una mayor durabilidad y confort del calzado, ideal para entornos de alta exigencia.

PUNTERA

EN COMPOSITE resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, no transmiten temperatura, resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad.

FORRO

TEXTIL de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicrobico, secado rápido.

CONTRAFUERTE

LAMINA TERMOPLÁSTICA la cual es moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón.

PLANTILLA ESTRUCTURAL

POLÍMERO: de alta permeabilidad y flexibilidad, que suministra ergonomía y soporte,

PLANTILLA DE CONFORT

POLIURETANO INYECTADO forro textil con diseño anatómico, densidad, flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.

HILO

NYLON 100%: en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada.

CORDON

Trenzado multicolor flexible, suave, y resistente a la ruptura, de alta tenacidad.

PASACORDON

POLIMERO De alta resistencia y estabilidad dimensional, que facilita el sistema de ajuste.

ENTRESUELA

Expanso inyectado directamente a la capellada que por sus características como el peso y la dureza brindan un mayor confort durante el uso, dureza 40 shore A

SUELA

POLIURETANO TIPO POLIESTER O CAUCHO NITRILO: de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos

NTC – 456 densidad relativa
NTC – 467 Dureza

NTC – 4811 (DIN 53516) Abrasión
NTC – 632 Resistencia a la flexión

PLANTILLA ANTIPUNZON

(*) Según especificación requerida por el cliente.

ELABORADO POR:

Ricardo Cruz
Diseño

REVISADO POR:

HSEQ

Cesar Augusto Jaramillo R
Gerencia General

Para conocer más acerca de nuestros productos, lo invitamos a visitar:

www.westland.com.co