FICHA TÉCNICA

Cubrecalzado con puntera de protección

VISITOR

Réf « VI »

Cubrecalzado con puntera de protección

VISITOR

DIRECTIVA EUROPEA : 89/686/CE
(Equipo de protección individual)

Estándares:

Estándares Europeos:

Certificación CE:

0075/1344/161/10/11/0586

Resistente al aceite (FO)

- **NF EN ISO 20345 / 2012**
- **NF EN 12568**

Estándares EEUU:

- **ASTM F 1677-2005**
- **ASTM F 2412-11**
- **ASTM B 117-2009**

Estándares Canadiense:

- **CSA Z195-09**

Organismo certificado :

CTC N° 0075/69367 Lyon – France

Marcado:

Certificado CE PEE

Editado en : Setiembre 2015

Producto:

Composición : Estructura en goma ; puntera de seguridad de aluminio/titanio

Uso profesional: Previene lesiones por impacto o aplastamiento del pie

- ✓ Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista
- ✓ Correa de Velcro ajustable : 3 Tallas cubren del 34 al 50
- ✓ Adaptables a todo tipo de calzado
- ✓ Puntera de Aluminio/titanio: 50% más ligero que el acero pero igual de resistente
- ✓ Reutilizable
- ✓ Suela antideslizante con tacos autolimpiables

Certificaciones :

SRC: SRA/SRB

SRA*: 0.54 (Standard: 0.32)

SRB* : 0.62 (Standard : 0.18)

(*) SRA : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos cerámicos con detergente /SRB : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos acero con glicerina

NF EN 12568 – Resistencia al aplastamiento :

Test Físico-mecánico					
Test	**Resistencia al impacto**	**Resistencia al aplastamiento**	**Propiedades en tracción**	**Resistencia a la abrasión**	**Densidad**
Estándar	EN ISO 20344	EN ISO 20344	ISO 2023 : 1994	ISO 4649 : 2002	ISO 4649 : 2002
Unidad	mm	mm	N	mm^3	g/cm^3
VISITOR	**29**	**>30**	**400**	**126**	**1,20**

Resistencia de 200 J y Resistente al aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 DaN

Tallas

	VISITOR															
	S					M					XL					
Tallas UE	**34**	**35**	**36**	**37**	***38***	**39**	**40**	**41**	**42**	***43***	**44**	**45**	**46**	**47**	**48 +**
Tallas UK	1,5	2,5	3,5	4,5	*5,5*	6	6,7	7,5	8	*9*	9,5	10,25	11	11,8	13 +
US Mujer	4	5	6	7	*7,5*	8	8,5	9,5	10	*11*					
US Hombre					*5,5*	6,25	7	7,75	8,5	*9,5*	10	10,75	11,5	12,3	13 +

Para un uso correcto de los cubrecalzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento :

- ✓ Lavables a mano y a máquina – Déjelos secar de forma natural.
- ✓ Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- ✓ No utilizar a temperaturas por debajo de los -25°C.
- ✓ Sin usarse y guardado en su bolsa, el cubrecalzado tiene una vida útil de 10 años

DISEÑO Y FABRICANTE : TIGER-GRIP
120, Rue Fornier
31700 BEAUZELLE - FRANCE
Tel. : +33 5 34 60 56 56 / Fax. : + 33 5 61 41 75 93