Protección anticaídas

ESLINGA POSICIONAMIENTO EXA22

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura (Resistencia dieléctrica máxima de 9 KV), permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI



Certificaciones y normas

ANSI Z359.3-2019

Protección contra

Caídas

Eléctrico

Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Facilidad de uso

· Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo
· Sistema NFC de trazabilidad

Durabilidad

· Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura
· Refuerzo en reata dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Industria pesada**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**



Protección anticaídas

ESLINGA POSICIONAMIENTO EXA22

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura (Resistencia dieléctrica máxima de 9 KV), permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo (m)	1,8
Ajuste	Hebilla de ajuste
Con conector	sí
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño de material aislante
Ventaja adicional	Eléctrico
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 20 mm
Resistencia (Kn)	16
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Apertura (mm)	20
Longitud (ft)	5.9055

ESLINGA POSICIONAMIENTO EXA22

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Protección anticaídas

Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura (Resistencia dieléctrica máxima de 9 KV), permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WCOEXA22EL	Negro-Amarillo	1,3 a 1,8 m	ESLINGA POSICIONAMIENTO EXA22	0	0	10	1	12.0 kg	41.0 cm	41.0 cm	26.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height